

## PatchTag



### Mechanical specification

- ❖ Marking objects: all types
- ❖ Dimensions: 191 x 29 x 22 mm
- ❖ Weight: 55 g
- ❖ Case material: ABS plastic

### Electrical specification

- ❖ Standard: ISO/IEC 18000-6C, EPCglobal Class 1 Gen2v2
- ❖ Operating frequency: 865 – 870 MHz
- ❖ Read range: up to 25 m

Память	Чип					
	NXP UCODE G2iM	NXP UCODE 7	NXP UCODE 7m	NXP UCODE 8	NXP UCODE 8m	Impinj Monza R6-P
Электронный код продукта (EPC)	256 бит	128 бит	128 бит	128 бит	96 бит	128/96 бит
Идентификатор метки (Unique TID)	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит	96 бит
Пароль доступа (Access Password)	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита
Пароль деактивации (Kill Password)	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита	32 бита
Пользовательская память (User memory)	512 бит	-	32 бита	-	32 бита	32/64 бита

### Environmental resistance

- ❖ Operating temperature: - 40°C to +85°C
- ❖ Dust & Water resistance: IP65

### Delivery format

- ❖ MOQ: 10 pcs

### Additional manufacturing options

- ❖ On metal plate 300x28x3 mm



- ❖ On metal plate 300x28x3 mm with protective cover



## Radiation patterns

